

	W 540	W 550	W 650	W 660
Uvlačno grlo				
Transportni lanci	3 lanca	3 lanca	4 lanca	4 lanca
Reverzner hedera, snaga (KS)	80	80	80	80
Bubanj za izvršavanje				
Promjer bubnja (mm)	660	660	660	660
Širina bubnja (mm)	1.400	1.400	1.670	1.670
Broj otresajućih letvi	10	10	10	10
Raspon broja okretaja, standardno (o/min)	475 – 1.030	475 – 1.030	475 – 1.030	475 – 1.030
Raspon broja okretaja, dvije brzine, opcija (o/min)	240 – 510 & 475 – 1.030	240 – 510 & 475 – 1.030	240 – 510 & 475 – 1.030	240 – 510 & 475 – 1.030
Korpa bubnja				
Veličina korpe (mm)	750 x 1.400	750 x 1.400	750 x 1.670	750 x 1.670
Drugi bubanj (biter) i korpa				
Promjer bitera (mm)	400	400	400	400
Brzina bitera	Jedna brzina, jednaka 1x bubanj	Jedna brzina, jednaka 1x bubanj	Jedna brzina, jednaka 1x bubanj	Jedna brzina, jednaka 1x bubanj
Druga korpa	podesiva	podesiva	podesiva	podesiva
Ukupna aktivna površina odvajanja				
Površina korpe bubnja (m²)	1,05	1,05	1,25	1,25
Površina korpe bitera (m²)	0,45	0,45	0,55	0,55
Ukupna aktivna površina odvajanja (m²)	1,50	1,50	1,80	1,80
Slamotresi				
Broj slamotresa	5	5	6	6
Duljina slamotresa (m)	4,6	4,6	4,6	4,6
Broj kaskada	11	11	11	11
Površina slamotresa (m²)	6,4	6,4	7,7	7,7
Power Separator				
Promjer bubnja (mm)	410	410	410	410
Broj, tip, smještaj prstiju	15 uvlačivih, u liniji	15 uvlačivih, u liniji	18 uvlačivih, u liniji	18 uvlačivih, u liniji
Sustav za čišćenje Dual-Flo; podesivi pred-čistač				
Raspon broja okretaja ventilatora (o/min)	750 – 1.600	750 – 1.600	750 – 1.600	750 – 1.600
Spremnik za zrnje				
Zapremina (L)	8.000 osnovna; 10.000 opc. samo za LL	8.000 osnovna; 10.000 opc. samo za LL	9.000 osnovna; 11.000 opc. samo za LL	9.000 osnovna; 11.000 opc.
Kut otklapanja istovarne cijevi (stup.)	105	105	105	105
Kapacitet istovara (l/sek)	88	88	88	88
Standardna sječka slame				
Broj noževa	56 rotirajućih, 54 stacionarna	56 rotirajućih, 54 stacionarna	68 rotirajućih, 66 stacionarnih	68 rotirajućih, 66 stacionarnih
Motor				
John Deere PowerTech PSX, 6 cilindara, turbo punjač, naknadno hlađenje zrak-zrakom, dizel				
Tip motora	6068HZ480C	6068HZ482	6090HZ003C	6090HZ011Low
Obujam (l)	6,8	6,8	9	9
Nazivni broj okretaja motora (o/min)	2.400	2.400	2.200	2.200
Nazivna snaga (kW/KS) „ECE R120“	175/238	202/275	219/298	239/325
Najveća snaga (kW/KS)	191/260	224/305	250/340	273/371
Najveći porast snage za istovar (kW/KS)	22/30	22/30	25/34	25/34
Zapremina spremnika za gorivo (L)	800	800	800	800
Mjenjači				
Ručni 3-brzinski mjenjač		3 brzine s mehaničkom izmjenom i kočnicom		
PBST mjenjač (PushButtonShift Transmisson)		3 brzine s električnom izmjenom i kočnicom		
Transportna širina				
S gumama 650/75 R32 (m)	3,3	3,3	3,5	3,5
S gumama 680/85 R32 (m)	3,3	3,3	3,5	3,5
S gumama 800/75 R32 (m)	3,5	3,5	3,8	3,8