

Veličina krila prskalice*

KRILA	BROJ SEKCIJA	ŠIRINA SEKCIJA (M)
Dvostruko sklopiva krila		
18 / 12 m	6	3-3-3-3-3-3
20 / 12 m	5	4-4-4-4-4
21 / 12 m	5 / 7	4,5-4,5-3-4,5-4,5 / 3-3-3-3-3-3-3
21 / 15 m	7	3-3-3-3-3-3-3
24 / 12 m	4 / 6 / 8	6-6-6-6 / 4-4-4-4-4-4 / 3-3-3-3-3-3-3-3
24 / 15 m	7	4,5-3-3-3-3-3-4,5
27 / 15 m	9	3-3-3-3-3-3-3-3-3
28 / 14 m	7 / 8	4-4-4-4-4-4-4 / 3-4-4-3-3-4-4-3
30 / 15 m	9	3-4,5-3-3-3-3-3-4,5-3
Trostruko sklopiva krila		
24 / 18 m	8	3-3-3-3-3-3-3-3
27 / 18 m	7	4,5-4,5-3-3-3-4,5-4,5
27 / 21 m	9	3-3-3-3-3-3-3-3-3
28 / 20 m	7	4-4-4-4-4-4-4
30 / 21 m	9	4,5-3-3-3-3-3-3-4,5
32 / 21 m	8	4-4-4-4-4-4-4-4
33 / 21 m	9 / 11	3-3-4,5-4,5-3-4,5-4,5-3-3 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
36 / 24 m	9 / 12	4-4-4-4-4-4-4-4-4 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
39 / 27 m***	9 / 13	4,5-4,5-4,5-4,5-3-4,5-4,5-4,5-4,5 / 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
40 / 27 m**	13	3,5-3-3-3-3-3-3-3-3-3,5

* Nisu sve opcije dostupne u svim zemljama
 ** Dostupno samo za 840i
 *** Dostupno samo za 840 & 840i / 840i TF

Težine

MODEL	832	832i	832i TF	840	840i	840i TF
Ukupna težina, prazna	3400 kg	3400 kg	3800 kg	3460 kg	3460 kg	3860 kg
Ukupna težina, puna	7020 kg	7020 kg	7420 kg	7880 kg	7880 kg	8280 kg

Sve težine su približne s osnovnom opremom i krilima od 24 metra

Mjere

OSNOVNA PRSKALICA	KRILA	A	B	C	D	E
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	18/12 m	583 cm	387 cm	237 cm	364 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	20/12 m	583 cm	387 cm	237 cm	364 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	21/12 m	583 cm	387 cm	237 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	21/15 m	583 cm	387 cm	237 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	24/12 m	595 cm	387 cm	250 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	24/15 m	595 cm	387 cm	250 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	27/15 m	730 cm	387 cm	237 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	28/14 m	694 cm	387 cm	250 cm	364 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	30/15 m	743 cm	387 cm	250 cm	369 cm	255 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	24/18 m	465 cm	387 cm	235 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	27/18 m	535 cm	387 cm	235 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	27/21 m	540 cm	387 cm	310 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	28/20 m	492 cm	387 cm	262 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	32/21 m	562 cm	387 cm	310 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	33/21 m	610 cm	387 cm	310 cm	351 cm	300 cm
832/832i/832i TF/840/840i/840i TF	36/24 m	622 cm	387 cm	262 cm	373 cm	300 cm
840/840i/840i TF	39/27 m	680 cm	387 cm	253 cm	387 cm	300 cm
840i/840i TF	40/27 m	680 cm	387 cm	253 cm	387 cm	300 cm

* Dimenzije su približne i temeljene na prskalici s gumama 270/95R48

Tehnički podaci i dizajn podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Tehnički podaci

MODEL	832	832i	832iTF	840	840i	840iTF
Nominalna zapremina spremnika	3200 L	3200 L	3200 L	4000 L	4000 L	4000 L
Stvarna zapremina spremnika	3360 L	3360 L	3360 L	4200 L	4200 L	4200 L
Zapremina spremnika vode za ispiranje	400 L	400 L	400 L	400 L	400 L	400 L
Zapremina spremnika vode za pranje ruku	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L
Kapacitet pumpe, standardno	280 L/min	280 L/min	280 L/min	280 L/min	280 L/min	280 L/min
Kapacitet pumpe, opcijski	2 x 280 L/min	2 x 280 L/min	-	2 x 280 L/min	2 x 280 L/min	-
Širina krila						
Dvostruko sklopiva krila	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m	18 – 30 m
Trostruko sklopiva krila*	24 – 36 m	24 – 36 m	24 – 36 m	24 – 39 m	24 – 40 m	24 – 40 m
Trag kotača						
150/180 cm, fiksna osovina	•	•	•	•	•	•
150 – 200 cm, klizna osovina	•	•	•	•	•	•
172 – 225 cm, klizna osovina	•	•	•	•	•	•
Razmak od tla ispod osovine	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Visina krila	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm	50 – 255 cm

* Dimenzije su približne i temeljene na prskalici s gumama 270/95R48 • optional

Potrebna hidraulika na traktoru

FUNKCIJE KRILA	EL-4 UZ EHB-2	EHC-2 UZ GS2
Elektro-hidraulično sklapanje krila, podešavanje visine krila, nagib krila, i neovisno sklapanje vrhova krila lijevo/desno*	1 SCV + slobodni povrat	1 SCV + slobodni povrat
Elektro-hidraulično sklapanje krila, podešavanje visine krila, nagib krila, neovisno sklapanje vrhova krila lijevo/desno, i varijabilna geometrija krila*	1 SCV + slobodni povrat	1 SCV + slobodni povrat

* Kao opcija također je dostupan i vlastiti hidraulični sistem (pogon putem PV-a).

