

	T 550	T 560	T 660	T 670
<b>Uvlačno grlo</b>				
Transportni lanci	3 lanca	3 lanca	4 lanca	4 lanca
Reverzner hedera, snaga (KS)	80	80	80	80
<b>Bubanj za izvršavanje</b>				
Promjer bubnja (mm)	660	660	660	660
Širina bubnja (mm)	1400	1400	1670	1670
Broj otresajućih letvi	10	10	10	10
Raspon broja okretaja, standardno (o/min)	450 – 980	450 – 980	450 – 980	450 – 980
Raspon broja okretaja, dvije brzine, opcija (o/min)	220 – 480 & 450 – 980	220 – 480 & 450 – 980	220 – 480 & 450 – 980	220 – 480 & 450 – 980
<b>Korpa bubnja</b>				
Veličina korpe (mm)	750 x 1400	750 x 1400	750 x 1670	750 x 1670
<b>Ozubljeni bubanj i korpa ozubljenog bubnja</b>				
Promjer bubnja (mm)	660	660	660	660
Broj okretaja (o/min)	450 & 900	450 & 900	450 & 900	450 & 900
Veličina korpe (mm)	936 x 1400	936 x 1400	936 x 1670	936 x 1670
Izvedba korpe	podesiva	podesiva	podesiva	podesiva
<b>Treći bubanj i korpa</b>				
Promjer stražnjeg bitera (mm)	400	400	400	400
Brzina trećeg bubnja	Jedna brzina, jednaka 1x bubanj	Jedna brzina, jednaka 1x bubanj	Jedna brzina, jednaka 1x bubanj	Jedna brzina, jednaka 1x bubanj
Treća korpa	podesiva	podesiva	podesiva	podesiva
<b>Ukupna aktivna površina odvajanja</b>				
Površina korpe bubnja (m²)	1,05	1,05	1,25	1,25
Površina korpe ozubl. bubnja (m²)	1,30	1,30	1,56	1,56
Površina treće korpe (m²)	0,45	0,45	0,55	0,55
Ukupna aktivna površina odvajanja (m²)	2,80	2,80	3,36	3,36
<b>Slamotresi</b>				
Broj slamotresa	5	5	6	6
Duljina slamotresa (m)	3,25	3,25	3,25	3,25
Broj kaskada	7	7	7	7
Površina slamotresa (m²)	4,5	4,5	5,4	5,4
<b>Sustav za čišćenje Dual-Flo; podesivi pred-čistač</b>				
Raspon broja okretaja ventilatora (o/min)	700 – 1525	700 – 1525	700 – 1525	700 – 1525
<b>Spremnik za zrnje</b>				
Zapremina (L)	8000 osnovna; 10000 opc. samo za LL	10000	9000 osnovna; 11000 opc.	11000
Kut otklapanja istovarne cijevi (stup.)	105	105	105	105
Kapacitet istovara (l/sek)	88	88	88	88
<b>Standardna sječka slame</b>				
Broj noževa	56 rotirajućih, 54 stacionarna	56 rotirajućih, 54 stacionarna	68 rotirajućih, 66 stacionarnih	68 rotirajućih, 66 stacionarnih
<b>Premium sječka slame (opcija)</b>				
Broj noževa	88 rotirajućih, 57 stacionarnih	88 rotirajućih, 57 stacionarnih	108 rotirajućih, 68 stacionarnih	108 rotirajućih, 68 stacionarnih
<b>Motor</b>				
John Deere PowerTech PSX, 6 cilindara, turbo punjač, naknadno hlađenje zrak-zrakom, dizel				
Tip motora	6068HZ482	6090HZ011 Low	6090HZ011 Low	6090HZ011 High
Obujam (l)	6,8	9	9	9
Nazivni broj okretaja motora (o/min)	2400	2200	2200	2200
Nazivna snaga (kW/KS) „ECE R120“	202/275	239/325	239/325	278/378
Najveća snaga (kW/KS)	224/305	273/371	273/371	317/431
Najveći porast snage za istovar (kW/KS)	22/30	25/34	25/34	25/34
Zapremina spremnika za gorivo (L)	800	800	800	800
<b>Mjenjači</b>				
PBST	3 brzine, električni	3 brzine, električni	3 brzine, električni	3 brzine, električni
ProDrive	ND	opcijski	opcijski	opcijski
<b>Transportna širina</b>				
S gumama 650/75 R32 (m)	3,3	3,3	3,5	3,5
S gumama 680/85 R32 (m)	3,3	3,3	3,5	3,5
S gumama 800/75 R32 (m)	3,5	3,5	3,8	3,8